

## RYZOLIN SAFETYCLEAN® 10.



Voor overige producten of applicaties zie de website:

[www.ryzolin.com](http://www.ryzolin.com)



### **Ryzolin B.V.**

- Den Haag  
Telefoon: 070-3259115  
Fax: 070-3259142  
[info@ryzolin.com](mailto:info@ryzolin.com)  
[www.ryzolin.com](http://www.ryzolin.com)

ISO 9001-2008

### Omschrijving:

Ryzolin Safetyclean® 10 is samengesteld uit nieuw ontwikkelde grondstoffen die het product bijzondere kwaliteiten geven. De Ryzolin Safetyclean® 10 is de eerste koudontvetter op waterbasis die breedschalig wordt geaccepteerd door de industrie als vervanger van ondermeer (alifatische) koolwaterstoffen, (white spirit) thinner, petroleum, kookpunt-benzine etc.

Ryzolin Safetyclean® 10 bevat geen schadelijke additieven (geen kaliloog en aromaten), is niet brandbaar, is niet irriterend voor de huid en heeft een hoge biologische afbreekbaarheid. Hiermee voldoet het product aan de hoogste eisen qua veiligheid en milieuvriendelijkheid. Materialen drogen goed schoon op, zonder droogplekken.

### Toepassing

**Ryzolin® 10** is voorzien van een roestbeschermer en is kant-en-klaar voor universeel gebruik voor reiniging/ontvetting van machineonderdelen, motoren, kruitslijm op wapensystemen en allerhande toepassingen in de productie- en werkplaatsomgevingen.

Kan worden gebruikt op ferro en non-ferro metalen (aluminium, etc.) en op kunststoffen.

**Extra aandachtspunten voor Ryzolin® reinigers**, afhankelijk van lokale omstandigheden zijn:

- veiligheid, werkklimaat (ARBO)
- maatschappelijke belangen (KWS 2000)
- standtijd verlenging van de reinigingsmiddelen (kosten reductie)
- energie besparend (door o.a. reducering afzuiging warme werkplaatslucht)
- geen brandgevaar door afwezigheid van vluchtige stoffen

het ontbreken van vluchtige stoffen en dus emissie is afzuiging niet noodzakelijk waardoor het zeer prettig in gebruik en makkelijk toepasbaar is.

### Verwerking:

Het materiaal dient onverdund verwerkt te worden. Op het te reinigen object aanbrengen middels kwast, onderdompeling of sprayflacon. Enige tijd ( 5-10 sec.) in laten werken, doorborstelen en vervolgens met schoon materiaal afnemen of aan de lucht laten drogen. Indien nodig voor versnelling van reiniging- en droogtijd adviseren wij verwarmen tot.+ - 45 gr.C.

### Verpakkingen:

20 liter - 200 liter - 1.000 liter. Overige verpakkingen op aanvraag