

Ryzolin® Floorcleaner



Bijgesloten vindt u een selectie van ons basisassortiment van een van onze Ryzolin® series.

Voordelen van deze innovatieve Ryzolin® series:

- Nieuwste grondstoffen, hoge kwaliteit voor een uitstekende prestatie en resultaat.
- Minder ARBO en milieubelastend, hoog biologisch afbreekbaar.
- Sterk geconcentreerd, zeer zuinig in gebruik.
- Volgens EEC-richtlijn (1907/2006/EC, Artikel 31) REACH

Ook in ons Ryzolin® assortiment industriële reinigers verkrijgbaar:

- Goedgekeurd vliegtuig- / helikopter raffinaderij- / offshore reinigingsmiddelen, motor reinigingsmiddelen, interieur (H.A.C.C.P.) reinigingsmiddelen, workshop / onderdelen reinigers / afbijtmiddelen, graffiti verwijderaars, hars, lijm, etc.



Ryzolin B.V.
The Hague
The Netherlands

Phone: ++31-(0)70-3259115
Fax: ++31-(0)70-3259142
Email: info@ryzolin.com
www.ryzolin.com

Omschrijving

Ryzolin® Floorcleaner is een zeer krachtige sterk geconcentreerde universele industriële (vloer) reiniger / ontvetter. Dit vloeibare reinigingsproduct is bij uitstek geschikt voor reiniging en ontvetting van vette, met olie, tectyl, etc. besmeurde oppervlakken. Reinigt uitstekend allerhande objecten w.o. leidingen, bedrijfsvloeren etc. van uiteenlopende aard, ook (vorkheftruck)bandenstrepen. Tevens geschikt voor machinale reiniging.

Universeel inzetbaar en verwerkbaar met allerhande apparatuur en hulpmiddelen. Toepassing in combinatie met warm water zal de actieve werking nog aanzienlijk verhogen. Na de inwerktijd kan de vervuiling eenvoudig worden weggespoten, waarna een totaal vetvrije opdroging plaatsvindt.

Het product is vrij van koolwaterstoffen, niet-brandbaar, niet-toxisch, en biologisch afbreekbaar. Het heeft geen storende invloed op de werking van olie/water-afscheiders. (snel scheidend). Product is Xi-vrij.

Verwerking

Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling, alsmede de gekozen werkwijze en temperatuur, kan het materiaal

1 : 5 (zwaar vervuild) tot 1 : 30 - 50 verdund toegepast worden. Aanbrengen op de vervuiling, licht doorborstelen, enige tijd laten inwerken en vervolgens (evt. onder hoge druk) met ruim water afspoelen. Bij taaie / moeizame vervuiling (o.a. tectyl) wordt bij warm gebruik de reiniging aanzienlijk versneld.

Voor machinaal gebruik: 1 – 5% (1%= 1 liter product op 100 liter water etc.) afhankelijk van vervuiling en type machine. Eerst hoeveelheid water in tank daarna reiniger toevoegen en mengen of voormengen. Lees tevens de machine-instructie voor juiste aanmenging. (Bij evt. overmatige schuimvorming, antifoam versie beschikbaar)

(Voor zeer zware vervuiling ook Ryzolin Floorcleaner HD versie beschikbaar.)

Materiaal reinigen

Naspoelen met ruim water

*Bestendigheidspoeven worden bij het reinigen van gevoelige materialen altijd aanbevolen.

Veiligheid

Zie MSDS.

Verpakkingen

5, 10, 20 ltr. Overige verpakkingen of producten vraag afdeling verkoop.

Veiligheid

Zie MSDS.